


3M Science.
Applied to Life.™

Ontworpen voor veelzijdigheid.

3M™ GPT-020F Dun Dubbelzijdige Tape is de ideale industriële tape voor algemeen gebruik binnen een breed scala aan toepassingen en ondergronden.

Verwacht prestaties. Spec 3M.


Ontwerp en creëer vol vrijheid in



iedere applicatie.

Kan gebruikt worden in een veelvoud aan markten waaronder witgoed, consumentenelectronica, machine-industrie en transport.

- ▶ Solventvrije lijmtechnologie
- ▶ Hoge initiële hechting
- ▶ Hoge thermische en vochtbestendigheid
- ▶ Hoge afpel prestaties op een breed scala aan ondergronden
- ▶ Superieure afschuif prestaties bij hoge temperaturen
- ▶ Hechting op een verscheidenheid aan ondergronden, van metaal tot sommige kunststoffen
- ▶ Gemakkelijk te behandelen en te converteren dankzij de film-liner



Hecht op veel materialen met een hoge, en soms zelfs lage oppervlakte energie waaronder:


- ▶ RVS
- ▶ HDPE
- ▶ ABS
- ▶ Acryl
- ▶ PP
- ▶ Polycarbonaat
- ▶ Aluminium
- ▶ Glas

- ▶ POP/POS displays
- ▶ Lichtbakken
- ▶ Indoor/outdoor borden
- ▶ Papier verlijming en verpakking

- ▶ Metaalproductie
- ▶ Splicing and bonding
- ▶ Sportuitrusting
- ▶ Woondecoratie

- ▶ Montage plastic onderdelen
- ▶ Montage in electronica
- ▶ Sierlijsten

De volgende generatie dun dubbelzijdige verbindingen.



3M™ GPT-020F Dubbelzijdige Tape

GPT-020F	
Adhesief	Solventvrije acryl
Drager type (Dikte)	PET 12 micron
Liner type (Dikte)	Witte PP 100 micron
Totale tape dikte zonder liner	200 micron
Korte termijn temp. prestatie	190°C
Lange termijn temp. prestatie	90°C
Kleur	Transparant

Belangrijke opmerkingen:

Alle bovenstaande gegevens geven onze ervaringswaarden weer en vormen geen specificaties. Controleer voordat u onze producten gebruikt zelf of ze voor de door u beoogde doeleinden geschikt zijn en houd daarbij rekening met alle mogelijke relevante invloeden. Neem bij het gebruik alle geldige veiligheids- en arbovoorschriften in acht. Alle vragen over garantie en aansprakelijkheid voor onze producten zijn aan debepalingen in de koopovereenkomst onderworpen, voor zover wettelijke voorschriften niets anders voorschrijven.

3M en „3M Science. Applied to Life.“ zijn handelsmerken van 3M Company. Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden. © 3M 2020 Alle rechten voorbehouden. Laatste aanpassing: 03/2020. AD36-0270NL



Industriële tapes, lijmstoffen en markeringsystemen

3M Nederland B.V.

Molengraaffsingel 29
NL-2629 JD Delft

Email: 3M.CDC.bnl@mmm.com
Tel: +31 1580 80 217
Website: www.3M.nl/tapes

3M Belgium bvba/sprl

Hermeslaan 7
B-1831 Diegem

Email: 3M.CDC.bnl@mmm.com
Tel: +31 1580 80 217
Website: www.3M.nl/tapes