

Prep K

HECHTINGSVERBETERAAR VOOR KUNSTSTOF ONDERGRONDEN

VOORDELEN

- Verbeterd hechting
- Sneldrogend
- Eén stapsvoorbereiding

PRODUCT

Prep K is een voorbehandelingsmiddel ter verbetering van de hechting van diverse (siliconen- en SMP-) lijmen en afdichtingsmiddelen op kunststof ondergronden.

TOEPASSINGEN

- Voorbehandeling van kunststoffen.
- Hard en zacht PVC (Geen PP, PE, PTFE).
- PMMA (polymethylmethacrylaat, Perspex, Plexiglas).

Test vooraf de ondergrond op hechting en mogelijke aantasting of raadpleeg Bostik B.V.

VERWERKING

Ondergrond: Ondergrond moet droog, schoon, vet- en stofvrij zijn. Blik gesloten houden tot de verwerking.

Verwerking: Verpakking goed gesloten houden tot het moment van verwerking. Draai het blik open en prik de folie door. Prep K niet vanuit de verpakking verwerken. Giet zoveel Prep K in een schoon glas of blik als men binnen 30 minuten kan verwerken. Resten niet meer gebruiken. Blik direct goed afsluiten. Prep K dient aangebracht te worden met een droge, schone kwast. Prep K is transparant, maar kan o.i.v. UV-licht verkleuren waardoor een aangebrachte laag zichtbaar is. Indien dit storend is, dient men door toepassing van afplakband te voorkomen dat Prep K behalve op de hechtvlakken ook op de zichtzijde komt. Behandel niet meer oppervlak voor dan binnen 6 uur verlijmd kan worden. Vermijd aanraking van de voorbehandelde oppervlakken, aangezien dat de hechting nadelig kan beïnvloeden. Condensvorming kan de hechting eveneens nadelig beïnvloeden.

Verwerkingstemperatuur: Vanaf +5°C tot +30°C.

Droogtijd: Minimale droogtijd 20 minuten. Sterk verontreinigde oppervlakken eerst schoonmaken met bijvoorbeeld Bostik Cleaner 14. Vooraf wel testen of deze reiniger het oppervlak niet aantast. N.B.: Prep K kan het kunststof aantasten. Vooraf testen.

OPSLAG EN STABILITEIT

Koel (tussen +5°C en +30°C) en droog bewaren. 9 maanden



houdbaar na productie in ongeopende verpakking.

INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostikdsd.thewerco.com verkrijgbaar.

Technische kenmerken	
Droge stofgehalte	ca. 13%
Soortelijke massa	0,9 g/ml
Vlampunt	<0°C
Droogtijd	20-30 minuten
Artikelnummer	30022830
Code EAN	8713572602603
Kleur	Transparant
Verpakking	500 ml blik
Verpakt per	6

BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0) 73 6 244 244
+ 32 (0) 9 255 17 17



Bostik BV

De voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 6244244
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86
B-9000 Gent
T: + 32 (0) 92551717
info@bostik.be
www.bostik.be

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.