

# PURAFLEX<sup>®</sup> 3004-2

## BELANGRIJKSTE VOORDELEN

- Reinigingsmiddel
- Verbeterd lijmhechting
- Snelle droging

## BESCHRIJVING

Puraflex 3004-2 is een voorbehandelingsmiddel voor het reinigen en ontvetten van niet poreuze ondergronden, die daarna worden verlijmd of afgedicht met Puraflex producten.

## TOEPASSINGEN

- Reinigen en ontvetten van bijvoorbeeld het verlijmen van HPL platen (Trespa, Arpa, Abet etc.)
- Verwijderen van niet-uitgeharde kit- en lijmresten op ondergronden en gereedschappen.
- Ontvetten en reinigen van glasoppervlakken

## TECHNISCHE KENMERKEN

Droge stofgehalte	ca. 0%
Soortelijke massa	ca. 0,790 g/cm <sup>3</sup>
Vlampunt	+12 °C
Droogtijd	ca. 5 minuten
Kleur	Transparant
Verpakking	500ml blik
Verbruik	ca. 7,5m <sup>2</sup> per 500ml

## VERWERKING

Ondergrond: De ondergronden dienen schoon, vast, droog, stof- en vetvrij te zijn.

Vorbereiding: Verpakking goed gesloten houden tot het moment van verwerking. Primer niet vanuit de verpakking verwerken. Giet zoveel primer in een schoon glas, blik of verfrolbak. Resten primer niet meer gebruiken. Primerblik direct goed afsluiten.

Aanbrengen: De primer dient aangebracht te worden met een schone, kleurstofvrije doek. Wrijf de oppervlakken in één richting stevig af. Test vooraf op kleine schaal of de ondergronden niet worden aangetast door de vluchtige bestanddelen in Puraflex 3004-2. Met name kunststoffen en lakken kunnen gevoelig zijn voor aantasting.

## OPSLAG

Koel en droog bewaren bij temperaturen tussen de +5 °C en +30 °C. Puraflex 3004-2 is 12 maanden houdbaar in ongeopende verpakking.

## INFORMATIE AANVRAAG

De volgende publicatie is op verzoek verkrijgbaar:

- Veiligheidsinformatieblad (VIB)